



315 PVC-Schutzband

Eigenschaften: Glattes PVC-Schutzband aus einer sehr widerstandsfähigen und anschmiegsamen Weich-PVC-Folie. Premium-Qualität für den Profibereich.

Einsatzgebiet: Zum professionellen Schutz von glatten Untergründen, wie z.B. Holz (lackiert, grundiert), Aluminium und Glas. Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergründen! Einsatzdauer bis zu 6 Wochen im Innen- und Außenbereich.

Artikel-Nr.: 315

Länge: 33 m

Breite: 19 - 30 - 50 - 75 - 100 mm

S.V.E.: 96 - 60 - 36 - 24 - 18 Rollen

315-13 - 30 mm - gelb	315-21 - 19 mm - grün
315-23 - 30 mm - grün	315-25 - 50 mm - grün
315-53 - 30 mm - weiß	315-55 - 50 mm - weiß
315-57 - 75 mm - weiß	315-59 - 100 mm - weiß
315-63 - 30 mm - orange	315-65 - 50 mm - orange
315-15 - 50 mm - gelb	

Breite: 30 - 50 mm

M.V.E.: 10 - 6 Rollen

315-12 - 30 mm - gelb	315-16 - 50 mm - gelb
315-52 - 30 mm - weiß	315-56 - 50 mm - weiß
315-62 - 30 mm - orange	315-66 - 50 mm - orange

Technische Daten

Trägermaterial: Weich-PVC
Stärke: 0,13 mm
Reißfestigkeit: 26 N/10 mm
Reißdehnung: 140%
Klebkraft Stahl: 1,6 N/10 mm
Klebstoffart: Natur-Kautschuk
Temperaturbest.: bis 60 °C
Einsatzdauer: 6 Wochen

S.V.E. = Standard-Verpackungseinheit

M.V.E. = Mini-Verpackungseinheit

Wichtiger Hinweis:

Alle oben genannten technischen Daten, Hinweise und Angaben geben wir nach bestem Wissen. Diese sind jedoch ohne Gewähr. Bitte prüfen Sie vor Einsatz unserer Produkte, ob diese für Ihren speziellen Anwendungszweck geeignet sind. Eventuelle Beanstandungen werden nur berücksichtigt, wenn unsererseits an Ort und Stelle die Reklamation deutlich festzustellen ist.

Kip GmbH
 Schlavenhorst 9
 46395 Bocholt

Tel.: +49 (0)2871-23466-0
 Fax: +49 (0)2871-23466-10
 E-Mail: info@kip-tape.com
 Internet: www.kip-tape.com