



319 PE-Schutzband

Eigenschaften: Stabiles Schutzband aus einer einseitig beschichteten, umweltfreundlichen PE-Folie. Leicht von Hand abreibar.

Einsatzgebiet: Bestens geeignet fr Kunststoff-Untergrnde (PVC), z.B. bei Fenstern, durch gute Weichmacherbestndigkeit. Einsatzdauer bis zu 6 Wochen im Innen- und Auenbereich.

Artikel-Nr.: 319

Lnge: 33 m

Breite: 30 - 50 mm

S.V.E.: 60 - 36 Rollen

319-53 - 30 mm - wei 319-55 - 50 mm - wei

319-65 - 50 mm - orange

Breite: 30 - 50 mm

M.V.E.: 10 - 6 Rollen

319-52 - 30 mm - wei 319-56 - 50 mm - wei

Technische Daten

Trgermaterial: PE-Folie

Strke: 0,1 mm

Reifestigkeit: 20 N/10 mm

Reidehnung: 280%

Klebkraft Stahl: 1,72 N/10 mm

Klebstoffart: Acrylat

Temperaturbest.: -40°C bis +60°C

Einsatzdauer: 6 Wochen

S.V.E. = Standard-Verpackungseinheit

M.V.E. = Mini-Verpackungseinheit

Wichtiger Hinweis:

Alle oben genannten technischen Daten, Hinweise und Angaben geben wir nach bestem Wissen. Diese sind jedoch ohne Gewhr. Bitte prfen Sie vor Einsatz unserer Produkte, ob diese fr Ihren speziellen Anwendungszweck geeignet sind. Eventuelle Beanstandungen werden nur bercksichtigt, wenn unsererseits an Ort und Stelle die Reklamation deutlich festzustellen ist.

Kip GmbH

Schlavenhorst 9
46395 Bocholt

Tel.: +49 (0)2871-23466-0

Fax: +49 (0)2871-23466-10

E-Mail: info@kip-tape.com

Internet: www.kip-tape.com